



182312050535

正本

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

检 测 报 告

HLQT 检 (202003) 第 022 号

项目名称: 广安市城市生活垃圾
焚烧发电项目 2019-2020 年度环保检测

委托单位: 广安能投华西环保发电有限公司

检测类别: 送样检测

报告日期: 2020 年 03 月 13 日



检测报告说明

1. 报告封面无检验检测专用章无效、报告无骑缝章无效。
2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司联系，逾期不予受理。
4. 本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费以外，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

机构通讯资料

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

地址：四川省成都市武侯区武科西一路 78 号

西南干线交通大厦 5 楼 B 区

邮编：610041

电话：028-85071566

电子邮件：3308638343@qq.com

1、检测内容

受广安能投华西环保发电有限公司委托,我公司于 2020 年 02 月 28 日对该公司自送固体废物样品进行了检测。

2、检测项目信息

检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	样品名称	检测项目	样品状态
固体废物	S1200228-GF-001	腐蚀性、含水率、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、六价铬、汞、铍、钡、砷、硒	样品袋

3、检测方法来源

检测方法来源见表 3-1。

表 3-1 固体废物检测方法及来源

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 ($\mu\text{g/L}$)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法	HJ/T 300-2007	101-2AB 电热鼓风干燥箱 LYQ-JL007 ME204E 电子天平 LYQ-JL013	/
腐蚀性	固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法	GB/T 15555.12-1995	FE-28Standard pH 计 LYQ-JL001	/
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 15555.4-1995	T6 新世纪紫外可见分光光度计 LYQ-JL028	0.004 mg/L
汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 702-2014	AFS-8500 原子荧光光度计 YYQ-JL004	0.02
铜	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 766-2015	7800 电感耦合等离子体质谱仪 YYQ-JL001	2.5
锌				6.4
铅				4.2
镉				1.2
镍				3.8
总铬				2.0
铍				0.7
钡				1.8
砷				1.0
硒				1.3

4、检测结果


检测结果见表 4-1。

表 4-1 固体废物检测结果 单位: mg/L

送样日期	样品名称	检测项目	检测结果	标准限值
2020.02.28	S1200228-GF-001	含水率 (%)	23.7	<30
		腐蚀性 (无量纲)	11.98	/
		六价铬	未检出	1.5
		汞	3.24×10^{-3}	0.05
		铜	6.37×10^{-2}	40
		锌	0.299	100
		铅	0.214	0.25
		镉	2.98×10^{-2}	0.15
		镍	3.6×10^{-3}	0.5
		总铬	2.92×10^{-2}	4.5
		铍	未检出	0.02
		钡	0.344	25
		砷	2.0×10^{-3}	0.3
		硒	7.0×10^{-3}	0.1
备注	标准限值参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 及表 1 限值。			

*** 正文结束 ***

附：送样样品照片



以下空白
以下空白

编制：王蔓

审核：胡婷

签发：苟阳

日期：2020.03.13

日期：2020.03.13

日期：2020.03.13

